




PRODUCT DATASHEET | KWH1078PRO
0251 PRO1-S 5(45)AMP U MID 230V 50HZ 1KIMP/1TE





OMSCHRIJVING

De kleinst verkrijgbare conventionele 1-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 116x17,5x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.

Geschikt voor aansluiten van maximaal $\leq 10\text{mm}^2$ massieve aders en $\leq 8\text{mm}^2$ soepele aders (SO maximaal $\leq 2,5\text{mm}^2$).

Deze KWH meter is geschikt voor het gebruik bij zonnepanelen. Mocht u een goedkoper alternatief wensen, dan kunt u ook kiezen voor de DZT-serie, zoals de KWH1071DZT of de KWH1071. Deze meters kunnen echter alleen registreren wat het zonnepaneel oplevert.

Het zonnepaneel is nu de energieleverancier van de KWH-meter. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.





SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	kWh-meter
Type meter:	Elektronisch
Max. stroom (I_{max}):	45 A
Nom. stroom (I_n):	5 A
Nom. spanning (U_n) N-L:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Tariefsturing:	Extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	10000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	1
Uitvoering van de interface:	Geen
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP20



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
