



PRODUCT DATASHEET | IL-SKYRC01

ACTIVE SKY LED PANEEL 1200X1200X100MM WOLKEN INCL. REMOTE CONTROL

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Dimbaar RF:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Lichtverdeling:	Symmetrisch



Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Rated life time L70/B10 at 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Specifieke lichtstroom armatuur:	106 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K
Geschikt voor lampvermogen:	30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 6500 K
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	1200 mm
Hoogte/diepte:	100 mm
Lengte:	1200 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem