



CAMICRO LED SPOT 4W Ø50MM 2.700K ZWART KANTELBAAR DIMBAAR INCL. DRIVER





OMSCHRIJVING

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog.

Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past.

Underschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als

de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte

afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.

Kleur: RAL 9017

2700K WARM	4 WATT	230 LUMEN	CD 379
 45 GRADEN	IP 44	CRI >95	
PF 0.9	VAC 230	50.000 UUR	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Product series:	Camicro kantelbaar zwart
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Met lichtbron:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Zwart
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd



Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Nom. spanning:	230 V
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	4 W
Max. systeemvermogen:	4 W
Specifieke lichtstroom lamp:	57.5 lm/W
Lichtstroom:	230 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	379 cd
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	44 mm
Lengte:	50 m



Inbouwhoogte/diepte:	40 mm
Breedte:	50 mm
Hoogte/diepte:	40 mm
Buitendiameter:	50 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D- teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring

Dimtest

LDT-File

Handleiding