



PRODUCT DATASHEET | IL-DC9S36DCW

CAMITA LED DOWNLIGHT 8.5W 90X90MM 2.800K DIMBAAR EX. DRIVER



OMSCHRIJVING

Deze 9W dimbare LED downlight heeft een spierwitte metalen buitenrand (vierkant) en is niet richtbaar. De lamp is dimbaar in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals de Jung tronicdimmer type 243EX.

De downlight heeft een CRI > 90, voor een zeer goede kleurweergave.

De lamp wordt door middel van een unieke steker- koppeling verbinding met de driver verbonden (wordt apart geleverd).

Voorzien van de gepatenteerde Camita anti-verblindingsoptiek.

2700K WARM	36 GRADEN	8,5 WATT	600 LUMEN
CD 1350	CRI 92	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	V5 JAAR	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II



Geschikt voor lampvermogen:	8.5 W
Max. systeemvermogen:	9 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	600 lm
Lichtkleur:	Overig
Kleurtemperatuur:	2800 K
Kleurweergave-index:	80-89
Inbouwdiameter:	60 mm
Lengte:	90 mm
Breedte:	90 mm
Hoogte/diepte:	57.5 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
2221 020	Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V
IL-DC9DNF	LED Module/Downlight driver dimbaar 230V/180mA no-flick