



PRODUCT DATASHEET | IL-CAP6K27W

CAPSULE LED DOWNLIGHT 6W Ø81MM 2.700K WIT IP44 INCL. DRIVER

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamp type:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	40 mA



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Niet dimbaar:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	30000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W
Lichtstroom:	485 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.5
Inbouwdiameter:	73 mm
Lengte:	81 mm
Hoogte/diepte:	79 mm
Buitendiameter:	81 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2



Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19