



**PRODUCT DATASHEET** | IL-S2K3C60M4

CREATOR 2-VOUDIG 2X43W 8.000LM 60° 3.000K RING ZWART + DRIVER





## OMSCHRIJVING

De armaturen uit de Creator serie kunt u naar eigen wens samenstellen met behulp van onze Creator Tool. Alle modules zijn 1-10V dimbaar.

De armaturen worden door ons geassembleerd in onze productieruimte in Wijk bij Duurstede.

De hoogwaardige spots zijn uittrekbaar en draaibaar. Ideaal voor toepassing in o.a. retail en hospitality.

De RAL kleuren van onze Creator serie zijn: RAL 9016 & RAL 9017.





## SPECIFICATIES

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk:</b>                                 | Interlight                  |
| <b>Product type:</b>                         | 2-voudig                    |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>          | Nee                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>          | Ja                          |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>            | Nee                         |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>         | Ja                          |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>        | Nee                         |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                      | Draaibaar en zwenkbaar      |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                  | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor:</b>                      | Nee                         |
| <b>Lamptype:</b>                             | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron:</b>                        | Nee                         |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>    | 1                           |
| <b>Lamphouder:</b>                           | Geen                        |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                  | Aluminium                   |
| <b>Kleur behuizing:</b>                      | Wit                         |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                  | Kunststof transparant       |
| <b>Spanningstype:</b>                        | AC                          |
| <b>Nom. spanning:</b>                        | 180 - 240 V                 |
| <b>Nom. stroom:</b>                          | 1050 - 2100 mA              |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                  | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen:</b>       | Ja                          |
| <b>Reflector:</b>                            | Hoogglans                   |
| <b>Lichtverdeling:</b>                       | Symmetrisch                 |
| <b>Stralingshoek:</b>                        | 21-40° - Mediumstralend     |
| <b>Lichtuittrede:</b>                        | Direct                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>               | IP20                        |
| <b>Slagvastheid:</b>                         | IK02                        |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b> | II                          |



|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                                  | 43 - 86 W |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                                        | 86 W      |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>                | 8000 lm   |
| <b>Lichtkleur:</b>                                                  | Wit       |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                            | 3000 K    |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                                         | 90-100    |
| <b>Inbouwbreedte:</b>                                               | 150 mm    |
| <b>Lengte:</b>                                                      | 345 mm    |
| <b>Breedte:</b>                                                     | 175 mm    |
| <b>Inbowlengte:</b>                                                 | 320 mm    |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                               | 160 mm    |
| <b>Soort bedrading:</b>                                             | Eindig    |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:</b>                 | RG0       |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b>      | Ja        |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b> | Nee       |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips):</b>                          | SDCM1     |



## ACCESSOIRES

| Artikel     | Omschrijving                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| IL-D29DALI2 | Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/29W   |
| IL-D53DALI2 | Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|             |
|-------------|
| Handleiding |
|-------------|