



PRODUCT DATASHEET | IL-S3K3C60M2W

CREATOR 3-VOUDIG 3X24W 6.000LM 60° 3.000K RING WIT + DRIVER





OMSCHRIJVING

De armaturen uit de Creator serie kunt u naar eigen wens samenstellen met behulp van onze Creator Tool. Alle modules zijn 1-10V dimbaar.

De armaturen worden door ons geassembleerd in onze productieruimte in Wijk bij Duurstede.

De hoogwaardige spots zijn uittrekbaar en draaibaar. Ideaal voor toepassing in o.a. retail en hospitality.

De RAL kleuren van onze Creator serie zijn: RAL 9016 & RAL 9017.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	3-voudig
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	180 - 240 V
Nom. stroom:	530 - 1590 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II



Geschikt voor lampvermogen:	24 - 72 W
Max. systeemvermogen:	72 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6000 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Inbouwbreedte:	150 mm
Lengte:	510 mm
Breedte:	175 mm
Inbowlengte:	490 mm
Hoogte/diepte:	160 mm
Soort bedrading:	Eindig
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D29DALI2	Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/29W
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
