



PRODUCT DATASHEET | IL-S3K4C60M4W

CREATOR 3-VOUDIG 3X43W 12.000LM 60° 4.000K RING WIT + DRIVER





OMSCHRIJVING

De armaturen uit de Creator serie kunt u naar eigen wens samenstellen met behulp van onze Creator Tool. Alle modules zijn 1-10V dimbaar.

De armaturen worden door ons geassembleerd in onze productieruimte in Wijk bij Duurstede.

De hoogwaardige spots zijn uittrekbaar en draaibaar. Ideaal voor toepassing in o.a. retail en hospitality.

De RAL kleuren van onze Creator serie zijn: RAL 9016 & RAL 9017.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	3-voudig
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	180 - 240 V
Nom. stroom:	1050 - 3150 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II



Geschikt voor lampvermogen:	43 - 129 W
------------------------------------	------------

Max. systeemvermogen:	129 W
------------------------------	-------

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12000 lm
--	----------

Lichtkleur:	Wit
--------------------	-----

Kleurtemperatuur:	4000 K
--------------------------	--------

Kleurweergave-index:	90-100
-----------------------------	--------

Inbouwbreedte:	150 mm
-----------------------	--------

Lengte:	510 mm
----------------	--------

Breedte:	175 mm
-----------------	--------

Inbouwlengte:	490 mm
----------------------	--------

Hoogte/diepte:	160 mm
-----------------------	--------

Soort bedrading:	Eindig
-------------------------	--------

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
---	-----

Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1
--	-------



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D29DALI2	Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/29W
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
