



PRODUCT DATASHEET | IL-CPS8K3S

CREATOR PRO X LED OPBOUW 36W 8 INCH 3.000/4.000/5.700K EX. DRIVER

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Opbouw spot
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	800 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja



Dimbaar DALI:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	36 W
Max. systeemvermogen:	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtsterkte:	2400 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Lengte:	203 mm
Breedte:	203 mm
Hoogte/diepte:	173 mm
Buitendiameter:	203 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
---	-----

Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
--------------------------------------	----