



PRODUCT DATASHEET | IL-X3D40
DRIVER LED DIP SWITCH 650 T/M 1.000MA NIET DIMBAAR



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
24-40V	650mA	26.0W	-	-	-
	700mA	28.0W	-	-	ON
	750mA	30.0W	-	ON	-
	800mA	32.0W	-	ON	ON
	850mA	34.0W	ON	-	-
	900mA	36.0W	ON	-	ON
24-38V	950mA	36.1W	ON	ON	-
	1000mA	38.0W	ON	ON	ON



OMSCHRIJVING

Deze niet-dimmende constante stroom driver is geschikt voor led modules, met een ingangsspanning van 220-240Vac en output van 650 tot 1000mA. Middels de 3 dipswitches kan de constante uitgangsstroom worden aangepast. De push-fit terminals helpen om de installatietijd te verminderen en beschikken over een mechanische trekcontlasting. De IL-X3D40 heeft een flicker percentage lager dan 3% en is ENEC gecertificeerd. - Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en clip-on eindkap voor trekcontlasting - Grote bedradingsruimte - Loop in en loop out functie, max.2.5mm2 doorsnede L, L, N, N geslagen draad of massieve draad - Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante eindkap niet geopend te worden. - Sluit maximaal 65 stuks aan op één circuit breaker.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Aan/uit
Model:	Dynamisch, Statisch
Dimbaar:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	24 - 40 V
Uitgangsstroom:	650 - 1000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Uitgangsvermogen:	26 - 38 W
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Lengte:	86 mm
Breedte:	52 mm
Hoogte:	30 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S20FF	Koppelsnoer wit 200mm female - female rond
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. Wieland/Adels
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Certificaten
Datasheet