




PRODUCT DATASHEET | PWEVWC11

EV LADER WANDMONTAGE MET CONTACTDOOS 8-16A, 380V, 3-FASEN, 11KW





OMSCHRIJVING

Power EVcharge lader wandmontage met contactdoos, type 2. Standaard voorzien van 0,75 meter voedingskabel (demontabel).



SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	EV lader
Uitvoering aansluiting installatiezijde:	3-fase
Ingangsspanning:	230 - 400 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie:	50 Hz
Nom. aansluitvermogen:	11 kW
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz:	230 - 400 V
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz:	16 A
Aantal laadunits:	1
Max. vermogen per laadpunt:	11 kW
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Buismontage mogelijk:	Nee
Draagbaar:	Nee
Breedte:	245 mm
Hoogte:	285 mm
Diepte:	138 mm
Aantal laadcontactdozen Type 2:	1
Separate aansluitkast:	Nee
Met overspanningsbeveiligingsmodule:	Ja
Aantal aardlekautomaten type A:	1
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat:	Nee
Aantal aardlekautomaten type B:	1
DC reststroomdetectie:	Nee
Met beveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor netwerken als master:	Ja



Geschikt voor netwerken als uitbreiding:	Ja
In netwerk op te nemen via LAN:	Ja
Verbinding via Wi-Fi:	Ja
LTE:	Ja
5G-netwerk standaard:	Ja
Met energiemeter:	Ja
Met sleutelschakelaar:	Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer:	Ja
NFC (Near Field Communication):	Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd:	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement:	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie:	1.6
Plug and charge (ISO 15118):	Ja
Met display:	Ja
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK08
Bediening en configuratie per app:	Ja
Backend meegeleverd:	Nee
Met MID-compatibele energiemeter:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LVD certificate
EMC certificate
RED certificate
RoHS certificate



REACH Report
