



PRODUCT DATASHEET | IL-DNS220KS

NEXT MULTI LED DOWNLIGHT 12/18W 220X220MM 3.000/4.000/6.000K IP44

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd



Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Reflector:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	12 - 18 W
Max. systeemvermogen:	18 W
Lichtstroom:	1080 - 1710 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1710 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	95 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 6000 K
Lichtkleur regelbaar:	Standen
Kleurweergave-index:	80-89
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Vermogensfactor:	0.9
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	200 mm
Lengte:	220 mm
Breedte:	220 mm



Hoogte/diepte:	22 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	95 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR):	22

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

EMC certificaat

LVD Certificaat

IEC certificaat