**PRODUCT DATASHEET** | IL-P195K3OB-B

ORION PANEEL 28W (1195X295X30MM) 3.000K UGR<19 ZWART EX. DRIVER BULK

## OMSCHRIJVING

JACSKOOPMAN

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Merk:** | Interlight |
| **Product type:** | Paneel |
| **Geschikt voor wandmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor pendelophanging:** | Ja |
| **Geschikt voor plafondmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor inbouwmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor opbouwmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:** | Ja |
| **Lamptype:** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron:** | Nee |
| **Geschikt voor aantal lichtbronnen:** | 1 |
| **Lamphouder:** | Overig |
| **Materiaal behuizing:** | Aluminium |
| **Oppervlaktebescherming behuizing:** | Gelakt |
| **Kleur behuizing:** | Zwart |
| **Materiaal afdekking:** | Overig |
| **Rasteruitvoering:** | Geen |
| **Spanningstype:** | AC |
| **Nom. spanning:** | 230 V |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen:** | Nee |
| **Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:** | Ja |
| **Lichtverdeler:** | Diffuserlens/optiek/paneel |
| **Lichtverdeling:** | Symmetrisch |
| **Stralingshoek:** | 41-80° - Breedstralend |
| **Lichtuittrede:** | Direct |

| | |
|---|---|
| **Rated life time L70/B10 at 25 °C:** | 50000 h |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP20 |
| **Slagvastheid:** | IK02 |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140:** | II |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd:** | Nee |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:** | -10 - 40 °C |
| **Geschikt voor noodverlichting:** | Ja |
| **Met bewegingssensor:** | Nee |
| **Specifieke lichtstroom armatuur:** | 125 lm/W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:** | 3500 lm |
| **Met lichtsensor:** | Nee |
| **Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:** | Nee |
| **Met luchtsleuven:** | Nee |
| **Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:** | 650 °C - 30 s |
| **Lichtkleur volgens EN 12464-1:** | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| **Geschikt voor lampvermogen:** | 28 W |
| **Max. systeemvermogen:** | 28 W |
| **Lichtkleur:** | Wit |
| **Kleurtemperatuur:** | 3000 K |
| **Kleurweergave-index:** | 80-89 |
| **Vermogensfactor:** | 0.95 |
| **Breedte:** | 295 mm |
| **Hoogte/diepte:** | 38 mm |
| **Lengte:** | 1195 mm |
| **Soort bedrading:** | Eindig |
| **Aantal polen:** | 2 |
| **Aansluitwijze:** | Steekklem |

| | |
|---|---|
| **Verblindingsbegrenzing (UGR):** | 19 |
| **Lichtkleur regelbaar:** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar:** | Nee |
| **Stralingshoek regelbaar:** | Nee |