




PRODUCT DATASHEET | 310010

SA316 WERKSCHAKELAAR 3-POLIG 16A/500V M20 GRIJS IP54





OMSCHRIJVING

De SA serie is gemaakt van gerecycled slagvast thermo-plastic en heeft de hendel aan de zijkant, waardoor ze uitzonderlijk plat zijn en dus zelfs in de kleinste ruimtes toepasbaar. Ondanks deze compacte bouwvorm is binnenin voldoende ruimte om kabels aan te sluiten. Ze kunnen machines tot 11kW schakelen. Voor je beeldvorming: 11kW komt neer op ongeveer 10 stofzuigers die tegelijkertijd aan staan. Ze zijn ideaal voor het schakelen van machines en airco's. Er zijn uitvoeringen voorzien van een hulpcontact en ze zijn zo gebouwd dat vuil zich en niet gemakkelijk aan hecht. Voor extra veiligheid kan je ze voorzien van een hangslotvergrendeling. De SA Serie is bij temperaturen tussen -30 en +50 graden te gebruiken.

Deze werkschakelaar is vervaardigd uit Polycarbonaat. Polycarbonaat is slagvast bij zowel lage als hoge temperaturen en behoudt zijn eigenschappen goed, zelfs na lange perioden van blootstelling buitenshuis. Bestand tegen zwakke zuren, alifatische koolwaterstoffen, paraffine, alcoholen (zonder methanol).

Polycarbonaat is niet goed bestand tegen olie, vet en oplosmiddelen en mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan warm water + 60 °C. We bevelen daarom bijvoorbeeld schakelaars met metalen behuizing aan voor toepassing in (restaurant)keukens.





SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	Werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Aantal schakelaars:	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC:	500 V
Nom. continuustroom Iu:	16 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V:	7.5 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq:	10 kA
Aantal polen:	3
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage:	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting



Beschermingsgraad frontzijde (IP): IP65

Beschermingsgraad (NEMA): 4