



## **PRODUCT DATASHEET | IL-TSDALICM**

THINQ DALI STAND-ALONE-SENSOR OPBOUW



### **OMSCHRIJVING**

Opbouw sensor met Thinq technologie. Te combineren met elke DALI driver. Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.



## SPECIFICATIES

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Merk:</b>                                               | Interlight        |
| <b>Product type:</b>                                       | Sensor            |
| <b>Model:</b>                                              | Bewegingssensor   |
| <b>Met DALI interface:</b>                                 | Ja                |
| <b>Constantlichtregeling:</b>                              | Ja                |
| <b>Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:</b> | Passief infrarood |
| <b>Gedwongen inschakeling:</b>                             | Ja                |
| <b>Gedwongen uitschakeling:</b>                            | Ja                |
| <b>HVAC-aansturing:</b>                                    | Ja                |
| <b>Onderkruipbeveiliging:</b>                              | Nee               |
| <b>Vrije dierzone:</b>                                     | Nee               |
| <b>Scanhoek:</b>                                           | 104 °             |
| <b>Koppelbaar aan netwerk:</b>                             | Ja                |
| <b>Optimale montagehoogte:</b>                             | 5 m               |
| <b>Max. reikwijdte zijwaarts:</b>                          | 7 m               |
| <b>Max. presentiebereik:</b>                               | 49 m²             |
| <b>Max. reikwijdte frontaal:</b>                           | 5 m               |
| <b>Diameter reikwijdte op vloer:</b>                       | 7 m               |
| <b>Geschikt voor draadloos:</b>                            | Ja                |
| <b>Bediening op afstand:</b>                               | Ja                |
| <b>Met afstandsbediening:</b>                              | Nee               |
| <b>Aanspreekhelderheid instelbaar:</b>                     | Ja                |
| <b>Montagewijze:</b>                                       | Opbouw            |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                       | Ja                |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                          | Ja                |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                      | Schroefklem       |
| <b>Materiaal:</b>                                          | Kunststof         |
| <b>Materiaalkwaliteit:</b>                                 | Thermoplast       |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                       | Ja                |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                             | Overig            |



|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>     | Mat         |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b> | Nee         |
| <b>Kleur:</b>                      | Wit         |
| <b>RAL-nummer (vergelijkbaar):</b> | 9003        |
| <b>Transparant:</b>                | Nee         |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>     | IP20        |
| <b>Slagvastheid:</b>               | IK02        |
| <b>Spanningstype:</b>              | AC          |
| <b>Frequentie:</b>                 | 50 - 60 Hz  |
| <b>Max. nalooptijd:</b>            | 300 min     |
| <b>Inschakelvertraging:</b>        | 180000 s    |
| <b>Aanspreekhelderheid:</b>        | 0 - 2000 lx |
| <b>Temperatuur:</b>                | -20 - 40 °C |
| <b>Max. inschakelstroom:</b>       | 0.02 A      |
| <b>Stuurstroom:</b>                | 18 mA       |
| <b>Ingang voor nevenunit:</b>      | Nee         |
| <b>Met alarmfunctie:</b>           | Nee         |
| <b>Hoogte:</b>                     | 58 mm       |
| <b>Diameter:</b>                   | 91 mm       |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet