





PRODUCT DATASHEET | IL-MCT836K27C
TITAN LED MODULE 8W 36° 2.700K CRI98 INCL. DRIVER DIMBAAR





OMSCHRIJVING

Ben je op zoek naar de beste verlichting? Warm, consistent, uitmuntende kleurweergave en perfect dimbaar? Dan zijn de Titan® modules van Interlight wat je zoekt. De modules scoren hoog op alle kleurweergave indexen, wat wil zeggen dat alle kleuren (ook rood!) natuurgetrouw en intens worden weergegeven. De Titan® modules zijn uitgerust met de bekende Camita lens, die zorgt voor een zachte lichtbeleving die niet verblindend is. Deze modules passen ook perfect in onze range aan frames. De hoogwaardige LED chips staan garant voor jarenlang kleurbehoud. De Titan module wordt geleverd inclusief dimbare driver. Een 1-10V of Dali driver kan optioneel gekozen worden. Stel de driver in op maximaal 180mA. De Titan modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames. Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity

2700K WARM	8 WATT	650 LUMEN	CD 1572
PF 0.9	 36°	50.000 UUR	CRI 98
 5 JAAR			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	180 mA
Vermogensfactor:	0.9
Lampvermogen:	8 W
Spanningstype:	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	650 lm
Lichtstroom:	650 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	82 lm/W
Lichtsterkte:	1572 cd
Kleurweergave-index:	90-100
Lampvorm:	Overig
Filament lamp:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Voet:	Overig
Kleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Stralingshoek:	36 °
Kleur behuizing:	Overig
Stralingshoek:	36 °
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Diameter:	50 mm
Lengte:	53 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lampaanduiding:	Overig



Min. aantal schakelcycli:	10000
----------------------------------	-------

Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
------------------------------------	---------

Bediening op afstand mogelijk:	Nee
---------------------------------------	-----

Met afstandsbediening:	Nee
-------------------------------	-----

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
---	--------



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-X2D15-1-10	Driver led dip switch 160 t/m 350mA 1-10V dimbaar
IL-F90RIPB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP65
IL-F90SB	MR16 frame 90mm vierkant zwart RAL7021 IP20
IL-F90RIPW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP65
IL-F90RIPM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP65
IL-F90SIPW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP65
IL-F90SIPM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP65
IL-F90RW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP20
IL-F90RM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP20
IL-F90RB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP20
IL-F90SW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP20
IL-F90SM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP20
IL-F90RHOW	MR16 hotel frame 90mm rond groot wit RAL9016 IP20
IL-LT15	Titan Lens 15°
IL-LT60	Titan Lens 60°
IL-MC9DALI	Camita led module driver 230V dali dimbaar
IL-F80SIPB	Frame MR16 80mm vierkant IP65 mat zwart

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
ENEC certificaat driver
LM80 report
Circuitbreaker
Dimtest
Handleiding