




PRODUCT DATASHEET | IL-DWW43K4
WALLWASH LED DOWNLIGHT 43W 90° X 60° 4.000K





OMSCHRIJVING

4000K COOL	4200 LUMEN	43 WATT	50.000 UUR
CRI >82	 >10.000 X	 < 0,01	 / 90-60 GRADEN
PF 0.95	VAC 230		 V5 JAAR



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	1100 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja



Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	43 W
Max. systeemvermogen:	43 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4200 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Lengte:	230 mm
Breedte:	140 mm
Hoogte/diepte:	100 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1