



**PRODUCT DATASHEET | IL-P620WK4D**

WAVES LED PANEEL 38W (620X620X50MM) 4.000K

**OMSCHRIJVING**



## SPECIFICATIES

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk:</b>                                                   | Interlight                   |
| <b>Product type:</b>                                           | Paneel                       |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                              | Nee                          |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                          | Ja                           |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                           | Ja                           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                            | Ja                           |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                            | Ja                           |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:</b>                    | Nee                          |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b> | Ja                           |
| <b>Lamptype:</b>                                               | LED niet uitwisselbaar       |
| <b>Met lichtbron:</b>                                          | Ja                           |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>                      | 1                            |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                                    | Kunststof                    |
| <b>Kleur behuizing:</b>                                        | Wit                          |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                                    | Kunststof transparant        |
| <b>Rasteruitvoering:</b>                                       | Geen                         |
| <b>Spanningstype:</b>                                          | AC                           |
| <b>Nom. spanning:</b>                                          | 230 V                        |
| <b>Nom. stroom:</b>                                            | 180 mA                       |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                                    | LED regeling stroomgestuurd  |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen:</b>                         | Ja                           |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                         | Symmetrisch                  |
| <b>Stralingshoek:</b>                                          | >80° - Extreem breedstralend |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                          | Indirect                     |
| <b>Slagvastheid:</b>                                           | IK02                         |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                   | II                           |



|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:</b> | Nee       |
| <b>Geschikt voor noodverlichting:</b>                                                 | Ja        |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                                                           | Nee       |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>                                  | 4000 lm   |
| <b>Met lichtsensor:</b>                                                               | Nee       |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b>                   | Nee       |
| <b>Met luchtsleuven:</b>                                                              | Nee       |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                                                          | 38 W      |
| <b>Lichtkleur:</b>                                                                    | Wit       |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                                              | 4000 K    |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                                                           | 80-89     |
| <b>Breedte:</b>                                                                       | 620 mm    |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                                                 | 55 mm     |
| <b>Lengte:</b>                                                                        | 620 mm    |
| <b>Inbouwhoogte/diepte:</b>                                                           | 55 mm     |
| <b>Soort bedrading:</b>                                                               | Eindig    |
| <b>Aantal polen:</b>                                                                  | 2         |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                                                 | Steekklem |